

Bezdrátová nabíječka Qi Stojánek – návod k použití

Tento produkt je kompatibilní s bezdrátovým nabíjecím protokolem Qi (V1.0 - V1.2) WPC. Může být použit s přístroji pracujícími s Qi standardem. Bez potíží s délkou kabelů a různými typy konektorů.

Poznámka: součástí dodávky není napájecí adaptér, doporučujeme používat minimálně 12W adaptér pro dosažení rychlonabíjení (u telefonů, které to podporují).

Specifikace:

Vstupní napětí: DC5V (4,6 – 5,5V)

Vstupní proud: 2000mA

Použití:

1. Připojte micro USB kabel mezi nabíječku a napájecí adaptér, poté zapojte napájecí adaptér do zásuvky.
2. Na cca 2 sekundy se rozsvítí LED indikace – v režimu Stand by již dále nesvítí žádná indikace.
3. Položte Qi kompatibilní zařízení na plochu pro nabíjení. Zařízení se začne nabíjet, barva indikace svítí
4. Po dokončení nabíjení odejměte zařízení – indikace LED změní barvu.
5. Pokud LED indikace střídavě bliká jednou za cca 1 sekundu, jsou v dosahu nabíjecích cívek cizí předměty a je nutné je odstranit, případně nabíjené zařízení není kompatibilní.

Poznámka: různé modely se mohou lišit v jednotlivých barvách notifikací.

Poznámky:

1. Tento produkt musí být používán v souladu s návodem, jinak může způsobit požár nebo jiné nebezpečí.
2. Před použitím zkontrolujte napájecí adaptér, především potom jeho parametry a dbejte na to, aby jeho výstupní proud byl minimálně 1,5x vyšší, než je výstupní nabíjecí proud, jinak by nemuselo fungovat nabíjení nebo by mohlo dojít k poškození napájecího adaptéru.
3. Používejte pouze USB kabely s vhodným konektorem a schopné přenášet proud 1,5 – 2A
4. Kontrolujte, zda na nabíjecí ploše nejsou nečistoty nebo další nekovové nebo elektromagnetické předměty
5. Ujistěte se, že zařízení splňuje požadavky pro Qi.
6. Kontrolujte, zda se nabíjecí plocha nebo zařízení nepřehřívá. Pokud ano, vypněte nabíječku ze zdroje elektrické energie a vyčete před dalším použitím na její vychladnutí.
7. Udržujte nabíječku suchou, nepoužívejte ji v horkém nebo příliš chladném prostředí.
8. Nepokoušejte se nabíječku otevírat, nehažte nebo netřepejte s ní.
9. Doporučuje se držet odstup minimálně 15cm mezi bezdrátovou nabíječkou a jinými přístroji, zvláště medicínské povahy, aby nedošlo k ovlivnění jejich funkce a případnému poškození zdraví.

Technické parametry:

Standard: Qi standard

Počet cívek: dvě

Nabíjecí vzdálenost: 3-10mm

Vstupní napětí: DC 4,6 ~ 5,5V

Vstupní proud: 500 ~ 2000mA

Zatížení: 10W

Účinnost: 75%

Frekvence: 110-205kHz

Rozsah teplot: 0 °C – 40 °C

Rozsah vlhkosti: 45 – 85%

Výrobce: CARRIER SUPPLY CHAIN SERVICE CO. LTD., 433 CHENGXIN AVNUE, YIYANG, CHINA

Dovozce: Maktoni S.C., Rajec Poduchowny 94B, 26-615 Radom

Prodávající: SINTECH.CZ LIMITED, www.sintech-shop.cz

